



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB202
Typengenehmigung erteilt	20030814
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsart Code	115
02 Fahrzeugsart	Personentransport
04 Marke	ADLY MOTO
04 Typ	Fox 100
05 Typ; Variante/Version	ATV-100
06 Vorziffer	RFLPA1020.A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0186
10 EFKO-Code	3843
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien, TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter Sitz, auf Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am unteren Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Federbeine
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	1,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Kreise-V/H, 2 Trommeln auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Trommel auf Antriebswelle (Starrachse
20 Betriebsbremse Z3	ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse oder
21 Hilfsbremse Z2	mech., Trommel auf HA, Bremshebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Bremshebel feststellbar
25 Motor Marke	HER CHEE
25 Motor Typ	JA-100
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	96
28 Leistung kW	4.3
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	6.3
29 Md. max n	5000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/e4 146
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/e4 Austritt d=12mm
34 Motorkennzeichen	JA-100
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1335
40 Länge bis	1460
41 Breite von	830
41 Breite bis	845
42 Höhe von	780
42 Höhe bis	880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	230
43 Überhang hinten bis	250
44 Abstand Achse 1-2 von	960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	660
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	655
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	186
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	210
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	87
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	123
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 19x7-8 13F; 5.5x8
70 Reifen Felgen	v= 20x7-8 23F; 5.5x8 / h= 18x9.5-8 30F; 7x8
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	72) Referenzdrehzahl gemäss EG-Dokument