



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB211
Typengenehmigung erteilt	20060406
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	ADLY MOTO
04 Typ	ATK 125 R
05 Typ; Variante/Version	GK-125; GK-125R/-
06 Vorziffer	RFLGG12A0.A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0184
10 EFKO-Code	3843
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien, TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter dem Sitz am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter dem Sitz am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	13,16
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR und hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf HA (Starrachse ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	HER CHEE
25 Motor Typ	CT125R
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	124
28 Leistung kW	5.67
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	8.2
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/168BCATA1
34 Motorkennzeichen	CT125R
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Zylinder
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2270
40 Länge bis	0
41 Breite von	1120
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	257
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	280
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	160
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7-7; 5x7 Mindest-Index 10F
70 Reifen Felgen	h= 18x9.5-8; 7x8 Mindest-Index 20F
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurde der Fussgänger- und Insassenschutz nach
Bemerkungen Z2	DTC Prüfbericht Nr. 216MST011 umgebaut
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z7	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z8	Aenderungen/Montage durch den Importeur:
Bemerkungen Z9	- Frontrahmen B= 900mm/H= 200mm anbringen und Oeffnungen mit Lochblech verschliessen
Bemerkungen Z10	- Ueberrollrahmen mit energieabsorbierendem Material ummantelt
Bemerkungen Z11	- Obere Verankerung der Sicherheits-H-Gurt an zusätzlichem Querrohr hinter Kopfstütze montiert
Bemerkungen Z12	- Scharfe Kanten des Lenkradtopfs durch tiefziehen nachbearbeitet
Bemerkungen Z13	- Heckrahmen vor linkem und rechtem Hinterrad mit Lochblech verschlossen



<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 167 kg
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - Fussgänger- und Insassenschutz umgebaut