



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB212
Typengenehmigung erteilt	20070621
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ADLY MOTO
04 Typ	ATV 280A
05 Typ; Variante/Version	ATV-280A; ATV-280A/S, -/U
06 Vorziffer	RFLCK252..... / RFLCM252.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*1365
10 EFKO-Code	3843
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, hinter VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, im Bereich VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	1,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf HA (Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe auf HA; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe auf HA;Hebel re. feststellbar
25 Motor Marke	ADLY MOTO
25 Motor Typ	LC250
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	249
28 Leistung kW	12.9
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	20.1
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/e4 225 CATA
34 Motorkennzeichen	LC250
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1850
40 Länge bis	1980
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1155
42 Höhe von	1110
42 Höhe bis	1170
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	264
43 Überhang hinten bis	334
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	910
48 Spur Achse 2 von	800
48 Spur Achse 2 bis	900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	297
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	372
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	165
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	224
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10 21F, 22x7-10 21F; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 21x10-8 32F; 8x8.0 / 20x11-9 32F; 9x8 / 22x10-10 32F; 10x8
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	05) ATV-280A(S): unterste Oeffnung des Frontschutzbügels mit Lochblech verschlossen
Bemerkungen Z6	ATV-280A(U): ohne Frontschutzbügel und Frontgepäckträger zugelassen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 215kg