



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB215
Typengenehmigung erteilt	20090820
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ADLY MOTO
04 Typ	Hurricane 500
05 Typ; Variante/Version	ATV-500; 500R/-
06 Vorziffer	RFLHH50.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0274
10 EFKO-Code	3843
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential, auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Antriebswelle ohne Diff.
21 Hilfsbremse Z2	auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EW500
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	499
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	31.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ADLY Moto de ! 18300-501 CATA
34 Motorkennzeichen	EW500



34 Motorkennzeichen

links, am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1850
40 Länge bis	1900
41 Breite von	1270
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1040
42 Höhe bis	1060
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	254
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1310
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1085
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1065
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	331
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	412
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	181
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	244
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	125
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	125
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 22x7-10 23N; 5.5x10 / 185/55x14 80V; 7x14 / 165/50x15 86V; 6.5x15
70 Reifen Felgen	h= 20x11-9 32N; 8.0x9 / 20x10-9 32N; 8.0x9 / 185/55x14 80V; 7x14 / 165/50x15 86V; 6.5x15
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit zusätzlichen Horizontalrohren am Frontschutzbügel
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 250kg