



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB323
Typengenehmigung erteilt	20160429
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	AEON
04 Typ	Crossland 600
05 Typ; Variante/Version	UA84; 0/0, 0/1
06 Vorziffer	RF3UA84.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2013/60*6115
10 EFKO-Code	3845
10 Hersteller	AEON MOTOR CO., LTD., TWN-40 TAINAN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H 2 Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und 2 Scheiben gelocht, auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr.,2 Scheiben gelocht,auf VR+2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z2	gelocht,auf HR,Bremsdruckbegr.; Hebel
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Antriebswelle/HR
25 Motor Marke	AEON
25 Motor Typ	V12S
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	565
28 Leistung kW	14.87
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	41.2
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AEON (e9) EP17
34 Motorkennzeichen	V12S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2162
40 Länge bis	0
41 Breite von	1194
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1300
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	401
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1374
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	971
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	922
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	465
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	187
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	187
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT26x9R14, AT26x8R14 (205/75R14); 6x14
70 Reifen Felgen	h= AT26x11R14, AT26x10R14 (255/60R14); 7.5x14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=43F, h=55F
Bemerkungen Z1	36) - Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- original Frontschutzbügel wird entfernt oder Oeffnungen verschlossen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 374 kg