



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA703
Typengenehmigung erteilt	19960501
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19960529
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BOOM-TRIKES
04 Typ	Family-Touring
05 Typ; Variante/Version	A3
06 Vorziffer	BMCH.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2837
10 Hersteller	FURRER JOSEF, 5618 Bettwil
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen, bei vorderen Fussrastern
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Federbeine / h= Drehstab, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,38



18 Zuordnung 1	a	
18 Getriebe 2	m5	
18 iA 2	4,38	
18 Zuordnung 2	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	165	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr. 1-Kreis oder 2-Kreise;	
20 Betriebsbremse Z2	v= 1 Scheibe / h= Trommeln; wirkend auf	
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FORD	
25 Motor Typ	J6	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1299	
28 Leistung kW	43.0	
28 Leistung n	5000	
29 Md. max Nm	98.0	
29 Md. max n	2500	
30 Abgasreinigung	1/93FB-5E242-AA	
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/J6-2, als Einheit; Austrittsöffnung d=16mm	
34 Motorkennzeichen	J6 oder J6?	
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn seitlich am	Block stirnseitig an Nocken
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskasten über Riementrieb am Motor.
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblende 250x200mm rechts vom Motor.
35 Geräuschkämpfung Z3	Verkleidung über Motor m. Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z4	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3405
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	320
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2205
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	780
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 110/80R19; 19x2.50 Stahlspeichenräder
70 Reifen Felgen	h= 295/50R15; 10x15 ET -40 Stahl
Bemerkungen Z1	20) Kreisaufteilung bei 2-Kreis-Bremsanlage: Kreis 1= VR+1HR / Kreis 2= 1HR
Bemerkungen Z3	48) ET -44= 1503mm / ET -40= 1495mm / ET -36= 1487mm / ET -25= 1465mm
Bemerkungen Z5	52) inkl. 65 kg Ballast an der Vorderradgabel oberhalb Kotflügel
Bemerkungen Z7	68) v= 110/90R19; 19x2.15 Leichtmetall
Bemerkungen Z8	110/80R18, 110/90R18; 18x2.15 Stahl
Bemerkungen Z9	160/60R16, 160/80R16, 5.00-16; 16x4.25 LM-Felge mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z11	h= 295/50R15; 10x15 ET -36 Stahl



Bemerkungen Z12

245/60R15;

8x15 ET -25 Stahl

Bemerkungen Z13

345/35R15;

12x15 ET -44 Leichtmetall
