



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6BA705                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19981221                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20030930                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20020806                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/52/53/68                                 |
| 01 EFKO-Code               | 67   |
| 01 Fahrzeugart             | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | BOOM-TRIKES                                  |
| 04 Typ                     | Highway                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | BMS / Standard-Schalldämpfer                 |
| 06 Vorziffer               | WBC5BMS.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 175  |
| 07 Karosserieform          | Offen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*92/61-92/61*0008                          |
| 10 EFKO-Code               | 4438   |
| 10 Hersteller              | BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Rahmen              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/3   |
| 15 Federung                | v= Federbeine; h= Drehstab, Stossdämpfer     |
| 16 Lenkung                 | Motorradlenker                               |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m4   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,38  |
| 18 Getriebe 2                         | m4  |
| 18 iA 2                               | 4,13  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 125   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 130   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben                        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | gelocht oder ungelocht                                      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben, auf HR                                     |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | ACD   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Boxer  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1584  |
| 28 Leistung kW                        | 36.2  |
| 28 Leistung n                         | 4340  |
| 29 Md. max Nm                         | 100.8   |
| 29 Md. max n                          | 2800  |
| 30 Abgasreinigung                     | in Schalldämpfer integriert                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1810310 Austritt abu                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | ACD   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; hinten am Motorblock, unterhalb Alternator |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0     |
| 39 Rückspiegel             | links |
| 40 Länge von               | 3300  |
| 40 Länge bis               | 0     |
| 41 Breite von              | 1720  |
| 41 Breite bis              | 1800  |
| 42 Höhe von                | 1330  |
| 42 Höhe bis                | 0     |
| 43 Überhang vorne von      | 350   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0     |
| 43 Überhang hinten von     | 850   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2100  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0     |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1500  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1478  |
| 48 ET Achse 2 von          | -36.0 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 ET Achse 2 bis             | -25.0 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 675   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 900   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 360   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1260  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 280   |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 280   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 4.10-18 60S; 2.15x18 / 200/70B-15 82H; 5.50x15, 6.00x15 / 230/60-15<br>86H; 7.00x15       |
| 70 Reifen Felgen                    | 5.00-16 69H; 4.25x16 / 150/70-17 69H; 4.50x17, 4.25x17                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | h= 295/50R15 105S; 10x15 ET-36 / 245/60R15 100T; 8x15 ET-25 /<br>335/35R17 106Y; 11x17 ET-36 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/31) Fahrzeuge mit folgenden Schalldämpferanlagen siehe TG CH 6BA7 09:                     |
| Bemerkungen Z2                      | Dragster: 2/1812210 mit 6 Austritten ac (45°)  |
| Bemerkungen Z3                      | Trucker : 2/1811710 (wide) bzw 1811510 (slimline) mit 2 Austritten ach                       |
| Bemerkungen Z5                      | 20) Stahlflexbremsleitungen  |
| Bemerkungen Z7                      | 68) min.Load-Index v/h= 52/72 / min.Speed-Index v+h= Q                                       |