



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA709
Typengenehmigung erteilt	19981221
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20020806
Erweiterung TG Positionen	'09/52/53/68
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BOOM-TRIKES
04 Typ	Highway
05 Typ; Variante/Version	BMS / Dragster-, Trucker-Schalldämpfer
06 Vorziffer	WBC5BMS.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0008
10 EFKO-Code	4438
10 Hersteller	BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Federbeine; h= Drehstab, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	4,38
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	4,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	130
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	gelocht oder ungelocht
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1584
28 Leistung kW	39.2
28 Leistung n	4270
29 Md. max Nm	104.9
29 Md. max n	2910
30 Abgasreinigung	1/in Schalldämpferanlage integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	ACD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; hinten am Motorblock, unterhalb Alternator



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3300
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1478
48 ET Achse 2 von	-36.0



48 ET Achse 2 bis	-25.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	675
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	280
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	280
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 4.10-18 60S; 2.15x18 / 200/70B-15 82H; 5.50x15, 6.00x15 / 230/60-15 86H; 7.00x15
70 Reifen Felgen	5.00-16 69H; 4.25x16 / 150/70-17 69H; 4.50x17, 4.25x17
71 Reifen Felgen	h= 295/50R15 105S; 10x15 ET-36 / 245/60R15 100T; 8x15 ET-25 / 335/35R17 106Y; 11x17 ET-36
Bemerkungen Z1	05) Fahrzeuge mit Schalldämpferanlage: Standard 1810310 siehe TG CH 6BA7 05
Bemerkungen Z3	20) Stahlflexbremsleitungen
Bemerkungen Z5	31) a) Dragster: 2/1812210 mit 6 Austritten ac (45°)
Bemerkungen Z6	b) Trucker : 2/1811710 (wide) bzw 1811510 (slimline) mit 2 Austritten ach
Bemerkungen Z8	68) min.Load-Index v/h= 52/72 / min.Speed-Index v+h= Q