



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA713
Typengenehmigung erteilt	20020719
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150819
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOOM-TRIKES
04 Typ	Streetfighter
05 Typ; Variante/Version	BMF; -/I (X11)
06 Vorziffer	WBC5BMF.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0164
10 EFKO-Code	4438
10 Hersteller	BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Federbeine; h= Drehstab, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	gelocht oder ungelocht
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	TU3JP (KFW)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	54.1
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	116.8
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/1812413
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1812412
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/1812411
34 Motorkennzeichen	TU3JP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1930
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	670
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1640
48 ET Achse 2 von	-36.0



48 ET Achse 2 bis	-56.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	750
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1415
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	350
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	30
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 200/70B15; 5.50x15, 6.00x15 / 5.00-16; 4.25x16 / 190/50R17; 6.00x15
70 Reifen Felgen	230/60-15; 7.00x15, 8.00x15 / 150/70-17; 4.50x17 min.Load- Index v/h= 60/79
71 Reifen Felgen	h= 295/50R15; 10x15 ET-36/-38 / 335/35R17; 11x17 ET-56 min.Speed-Index v+h= Q
Bemerkungen Z1	20) Stahlflexbremsleitungen