



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA714
Typengenehmigung erteilt	20020719
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20111223
Erweiterung TG Positionen	'15/20/42/44/53/68
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BOOM-TRIKES
04 Typ	Streetfighter
05 Typ; Variante/Version	BMF; -/II (X11)
06 Vorziffer	WBC5BMF.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0164
10 EFKO-Code	4438
10 Hersteller	BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Federbeine; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,79
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	gelocht, ungelocht oder längsgelocht,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. Unterdruckhilfe auf HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	EW10
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	103.8
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	189.8
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/1812513
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1812412
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/1812411
34 Motorkennzeichen	EW10
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vorne links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1930
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	1180
42 Höhe bis	1330
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	670
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1640
48 ET Achse 2 von	-36



48 ET Achse 2 bis	-56
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	750
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1050
53 Garantiegewicht bis	1100
54 Achsgarantie v von	410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1415
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	350
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	30
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 200/70B15; 5.50 - 6.00x15 / 5.00-16; 4.25x16 / 190/50R17; 6.00x17 / 200/50-17; 5.50 - 6.00x17
70 Reifen Felgen	230/60-15; 7.00 - 8.00x15 / 150/70-17; 4.25 - 4.50x17 min.Load- Index v/h= 60/79
71 Reifen Felgen	h= 295/50R15; 10x15 ET-36/-38 / 335/35R17; 11x17 ET-56 min.Speed-Index v+h= T
Bemerkungen Z1	20) Stahlflexbremsleitungen