



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA721
Typengenehmigung erteilt	20040630
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100901
Erweiterung TG Positionen	'03/09/10/20/41/42/48/57/58/68
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	BOOM-TRIKES
04 Typ	Fighter
05 Typ; Variante/Version	F; III/-
06 Vorziffer	WBC5BF331.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2002/24-2006/27*0005
10 EFKO-Code	4438
10 Hersteller	BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Federbeine; h= Schraubenfedern, Stossd.
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. , Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ww. gelocht; Stahlflexbremsleitungen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	EDDC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1988
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	178.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/1812613
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1812412
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1812415 und 1/1812416
34 Motorkennzeichen	EDDC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette oben auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1910
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	1425
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	670
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2780
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	1620
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1415
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 190/50-17; 5.50-6.00x17 / 200/50-17; 5.00-6.00x17 / 150/60-17; 4.25-4.50x17 / 170/60-17; 4.25-5.50x17
70 Reifen Felgen	h= 295/50R15; 10X15 / 335/35R17; 11x17 / 295/30R18; 11X18 / 335/30R18; 11x18
71 Reifen Felgen	Mindest-Index; v= 60S, h= 79S
Bemerkungen Z1	20) ww. Unterdruckhilfe auf Hinterräder oder auf alle Räder