



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB516
Typengenehmigung erteilt	20060905
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070323
Erweiterung TG Positionen	'36/68/101
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	Outlander 800
05 Typ; Variante/Version	E; H/EG, EK 83 km/h
06 Vorziffer	2BVE..H.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	83
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Differential); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle der HR
21 Hilfsbremse Z2	bzw. über Kardan auf alle Räder; Pedal
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	810
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	39.7
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600407, BRP707600408
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	810



34 Motorkennzeichen rechts, am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links

40 Länge von 2184

40 Länge bis 0

41 Breite von 1143

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1168

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 520

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1295

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 965

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 914



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	409
52 Leergewicht bis	422
53 Garantiegewicht von	569
53 Garantiegewicht bis	582
54 Achsgarantie v von	267
54 Achsgarantie v bis	274
54 Achsgarantie h von	302
54 Achsgarantie h bis	308
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	591
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23
69 Reifen Felgen	v= AT 25x 8-12(205/80-12) 43N, AT 26x 8-12(205/85-12) 46F (160kg/0,5bar/90km/h Carlisle A.C.T.); 12x6.00
70 Reifen Felgen	h= AT 25x10-12(255/65-12) 50N, AT 26x10-12(255/70-12) 52F (190kg/0,5bar/90km/h Carlisle A.C.T.); 12x7.50
Bemerkungen Z1	05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 52) / 53) / 56) gesetzlich zul. Anhängelast / Ziffer 190
Bemerkungen Z2	G = Outlander 4x4 409 569 160 320
Bemerkungen Z3	K = Outlander XT 422 582 167 333
Bemerkungen Z5	09/11) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e13*92/61-2000/7*0069 wurde die Vmax. auf 83 km/h erhöht
Bemerkungen Z7	22) zus. Hebel links feststellbar; hydr. Betätigung
Bemerkungen Z9	36) Diebstahlsicherung: Absprerren des Schalhebels in Stellung "P"
Bemerkungen Z11	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z12	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z13	- erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am Original-Frontgepäckträger



Bemerkungen Z14	- Stossstange mit Anfahrergummis zulässig
Bemerkungen Z15	- Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Deckel über Drosselklappenbetätigung
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*92/61-2000/7*0069 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z23	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z24	Grund: Aenderung der Emissionsdaten