



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB903
Typengenehmigung erteilt	20040311
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20060427
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	BAROSSA
04 Typ	Quarterback 250
05 Typ; Variante/Version	AAM170; 250/AKY-3
06 Vorziffer	RK4CH250E.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0186
10 EFKO-Code	3875
10 Hersteller	BAROSSA MOTOR INDUSTRY CO., LTD., TWN- HSINYING/TAINAN/TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.-hydr., v=Trommeln (mech.), h=Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	gelocht(hydr.-mech.) auf Antriebswelle ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential, auf alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	BAROSSA
25 Motor Typ	CG-233
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	234
28 Leistung kW	13
28 Leistung n	7900
29 Md. max Nm	19
29 Md. max n	5500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AAM Austritt aau
34 Motorkennzeichen	CG-233
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich oben am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1635
40 Länge bis	0
41 Breite von	1035
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1040
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	305
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	826
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	782
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	255
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	330
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	224
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 175/70-10 (21x7-10); 10x5.5AT
70 Reifen Felgen	h= AT21x10-8; 8x8.0AT / 20x10.00-9; 9x8.0AT
Bemerkungen Z1	36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z2	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z3	- erfüllt ohne Frontschutzbügel
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 180 kg