



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BD301
Typengenehmigung erteilt	20110208
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20111205
Erweiterung TG Positionen	'05/06/17/37/40/52/53/54/68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Commander
05 Typ; Variante/Version	K; P/A, P/G, P/K, P/V, P/X
06 Vorziffer	3JBK..P...J.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0455
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	im Fussraum, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch



17 Achsantrieb	A; siehe Bemerkungen
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht auf
20 Betriebsbremse Z2	VR, 1 Scheibe gelocht auf HR (Starrachse
20 Betriebsbremse Z3	ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR (Starrachse
21 Hilfsbremse Z2	ohne Differential); Handhebel
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	1010
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	976
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	56
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707600753 øe13!



34 Motorkennzeichen	1010	
34 Motorkennzeichen		rechts, seitlich unten am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
39 Rückspiegel	links	
40 Länge von	3015	
40 Länge bis	3067	
41 Breite von	1500	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1848	
42 Höhe bis	1925	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1924	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1265	
47 Spur Achse 1 bis	0	



48 Spur Achse 2 von	1219
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	646
52 Leergewicht bis	761
53 Garantiegewicht von	934
53 Garantiegewicht bis	1049
54 Achsgarantie v von	424
54 Achsgarantie v bis	560
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	750
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	270
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	270
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	27
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	09/21) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wird die Hilfsbremse mit einem Handhebel mit hydraulischer
Bemerkungen Z2	Uebertragungseinrichtung vom TG-Inhaber nachgerüstet
Bemerkungen Z4	36) - Diebstahlsicherung: Verriegelung des Schalthebels auf Position "P"
Bemerkungen Z5	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel;
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD: erfüllt mit orig. Fahrzeugfront
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) P/A Ausführung Commander 1000 SL / P/G Ausführung Commander 1000 Base / P/K Ausführung Commander 1000 XT
Bemerkungen Z10	06) 3JBKA.P...J..... / 3JBKG.P...J..... / 3JBKK.P...J.....
Bemerkungen Z11	17) Allradantrieb permanent / Allradantrieb ausschaltbar / Allradantrieb ausschaltbar



Bemerkungen Z12	37) 1 Platz	/ 2 Plätze	/ 2 Plätze
Bemerkungen Z13	40) 3015	/ 3015	/ 3067
Bemerkungen Z14	52) 646	/ 709	/ 736
Bemerkungen Z15	53) 934	/ 997	/ 1024
Bemerkungen Z16	54) 560/750	/ 560/750	/ 424/730
Bemerkungen Z17	68) v= 230/85-12 64K; 6.0x12 27x 9.00 R14 54K; 7.0x14	/ v= 230/85-12 64K; 6.0x12	/ v=
Bemerkungen Z18	h= 280/70-12 74K; 8.0x12 27x11.00 R14 73K; 8.5x14	/ h= 280/70-12 74K; 8.0x12	/ h=
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:		
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich		
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 545 kg		
Bemerkungen Z24	400 - Hilfsbremse nachgerüstet		