



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BD403
Typengenehmigung erteilt	20130318
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	BEELINE
04 Typ	3.3SM Bestia
05 Typ; Variante/Version	ATV-300XS; 300XSM/-
06 Vorziffer	RFLXK30.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0171
10 EFKO-Code	4743
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien Taiwan
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,23
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.); Hebel rechts oder Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR (ohne Diff.); Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	HER CHEE
25 Motor Typ	H3
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	282
28 Leistung kW	13.6
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	20.8
29 Md. max n	5750
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HER CHEE 169 CATA <del>ce4!</del> , <del>ce9!</del>
34 Motorkennzeichen	H3



34 Motorkennzeichen                      oben, am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von              2

37 Anzahl Plätze Total bis                0

37 Anzahl Plätze vorne von               1

37 Anzahl Plätze vorne bis                0

39 Rückspiegel                            links+rechts

40 Länge von                                1850

40 Länge bis                                 0

41 Breite von                                1280

41 Breite bis                                 0

42 Höhe von                                 1030

42 Höhe bis                                 0

43 Überhang vorne von                    0

43 Überhang vorne bis                    0

43 Überhang hinten von                   0

43 Überhang hinten bis                   0

44 Abstand Achse 1-2 von                 1250

44 Abstand Achse 1-2 bis                0

45 Abstand Achse 2-3 von                0

45 Abstand Achse 2-3 bis                0

46 Abstand Achse 3-4 von                0

46 Abstand Achse 3-4 bis                0

47 Spur Achse 1 von                        890

47 Spur Achse 1 bis                        1030

48 Spur Achse 2 von                        920



48 Spur Achse 2 bis	1050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	297
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	146
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	234
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	107
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	107
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10, 22x7-10, 195/50-10; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 20x10-9, 20x11-9; 9x8, 9x8.5 / 255/40-10; 10x8
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 18G, h= 34G
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen am original Frontschutzbügel werden verschlossen oder Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 215 kg