



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BD404
Typengenehmigung erteilt	20130318
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	BEELINE
04 Typ	5.5 Bestia
05 Typ; Variante/Version	ATV-500; 500SM/-
06 Vorziffer	RFLHH50.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0274
10 EFKO-Code	4743
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien Taiwan
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.); Hebel rechts oder Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR (ohne Diff.); Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EW500
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	499
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	31
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ADLY Moto 18300-501 CATA $\phi$ e9!
34 Motorkennzeichen	EW500



34 Motorkennzeichen oben, am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 1770

40 Länge bis 1850

41 Breite von 1280

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1040

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1310

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1060

47 Spur Achse 1 bis 1090

48 Spur Achse 2 von 980



48 Spur Achse 2 bis	1030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	311
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	405
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	171
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	234
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	115
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	115
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 22x7-10, 195/50-10; 10x5.5 / 185/55-14; 14x7 / 195/50-15; 15x6.5
70 Reifen Felgen	h= 20x10-9, 20x11-9; 9x8 / 255/40-10; 10x8 / 185/55-14; 14x7 / 195/50-15; 15x6.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 23G, h= 32G
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen am original Frontschutzbügel werden verschlossen oder Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 230 kg