



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6CA514 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050706 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 65 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | CPI |
| 04 Typ | Crab |
| 05 Typ; Variante/Version | JW(50); -/II |
| 06 Vorziffer | RFTJW50C4..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*92/61-2000/7*182 |
| 10 EFKO-Code | 3844 |
| 10 Hersteller | CPI MOTOR CO, TWN Taichung County, Taiwan |
| 11 Herstellerplakette | links, am Rohrrahmen unter Sattel |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 20,40 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hebel rechts: mech., Trommeln, auf VR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Hebel links : hydr., Scheibe, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | welle HR (Starrachse ohne Differential) |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf VR; Hebel feststellbar |
| 25 Motor Marke | CPI |
| 25 Motor Typ | 61G |
| 26 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 49 |
| 28 Leistung kW | 2.3 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 3.7 |
| 29 Md. max n | 6000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/im HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/CP2 |
| 34 Motorkennzeichen | 61G |
| 34 Motorkennzeichen | auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links |
| 40 Länge von | 1320 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 875 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 985 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 235 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 235 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 213 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 288 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 160 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 180 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 165/70-10 27N; 10x5.5 |
| 70 Reifen Felgen | h= 225/40-10 32N; 10x8 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - Öffnungen des Frontschutzbügels werden mit Abdeckblech verschlossen |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 138kg |