



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CA514
Typengenehmigung erteilt	20050706
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CPI
04 Typ	Crab
05 Typ; Variante/Version	JW(50); -/II
06 Vorziffer	RFTJW50C4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*182
10 EFKO-Code	3844
10 Hersteller	CPI MOTOR CO, TWN Taichung County, Taiwan
11 Herstellerplakette	links, am Rohrrahmen unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	auf Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	20,40



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hebel rechts: mech., Trommeln, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	Hebel links : hydr., Scheibe, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle HR (Starrachse ohne Differential)
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	CPI
25 Motor Typ	61G
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	49
28 Leistung kW	2.3
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	3.7
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CP2
34 Motorkennzeichen	61G
34 Motorkennzeichen	auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1320
40 Länge bis	0
41 Breite von	875
41 Breite bis	0
42 Höhe von	985
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	235
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	235
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	213
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	288
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/70-10 27N; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 225/40-10 32N; 10x8
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des Frontschutzbügels werden mit Abdeckblech verschlossen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 138kg