



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6CA702 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040217 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 67 |
| 01 Fahrzeugart | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ. |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | CREE |
| 04 Typ | SAM 01 45km/h |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 2866 |
| 10 Hersteller | CREE AG, 2504 Biel/Bienne |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | links, vorn an Chassisholm |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m1 |
| 18 iA 1 | 5,53 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe, auf HR |
| 25 Motor Marke | LANDERT |
| 25 Motor Typ | 132-PSM-MKFX-12A |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 15 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 72 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 34 Motorkennzeichen | 132-PSM-MKFX-12A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 (Flügeltüren 2teilig) |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3162 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1583 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1553 |



| | |
|--------------------------|------|
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 330 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2392 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1439 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 464 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 695 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 376 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 319 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |



| | |
|---------------------------|---|
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 135/70R15 70T, 3.50x15 ET6 |
| 70 Reifen Felgen | h= 175/65R15 84T, 5.50x15 ET18 |
| Bemerkungen Z1 | 15) vorn= Querblattfedern, Stossdämpfer; hinten= Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z3 | 19) durch Software-Aenderung auf Vmax. 45Km/h reduziert (nur vom Hersteller programmierbar) |
| Bemerkungen Z5 | 26) permanent Magnet, Aussenläufer, wassergekühlt |
| Bemerkungen Z7 | 36) Anordnung der Schlusslichter (seitlicher Abstand): zugelassen gemäss Prüfbericht DEKRA |
| Bemerkungen Z8 | (nach Anhang VI der Richtlinie 93/92 EWG) und Konformitätserklärung |
| Bemerkungen Z10 | 52) ohne Blei-Batteriesatz zu 140kg |
| Bemerkungen Z12 | 75) technisch bedingt ohne Referenzmesswert |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 389kg |