



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB120 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121115 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 116 |
| 02 Fahrzeugsuart | Sachentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | Bazooka 625 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | CF625-3; -/- |
| 06 Vorziffer | LCELDUS3..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-1137/2008*2467 |
| 10 EFKO-Code | 3878 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen, oberhalb Hinterrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen, oberhalb Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. |
| 17 Achsantrieb | A; vorn ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | sm |
| 18 iA 1 | 12,85 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 70 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise- V/H, Scheiben gelocht |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben gelocht, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CF MOTO |
| 25 Motor Typ | 196S-C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 594 |
| 28 Leistung kW | 14.8 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 33 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4! CFMOTO 9060-020120 oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4! CFMOTO 9060-020200 |
| 34 Motorkennzeichen | 196S-C |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2630 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1320 |
| 41 Breite bis | 1360 |
| 42 Höhe von | 1800 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1960 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1105 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1070 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 570 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 745 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 360 |
| 54 Achsgarantie v bis | 400 |
| 54 Achsgarantie h von | 480 |
| 54 Achsgarantie h bis | 500 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 125 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x 8.00-12; 12x7.0 / 26x 9-14; 14x7.0 |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x10.00-12; 12x7.0 / 26x11-14; 14x7.5 |
| 71 Reifen Felgen | min.-Index: v= 48F/52F h= 59F/60F |
| Bemerkungen Z1 | 18) 2 Stufen Low/High |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z5 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z6 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z7 | - erfüllt mit original Fahrzeugfront |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z16 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 475 kg |