



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB137
Typengenehmigung erteilt	20181130
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	CForce 850(XC)
05 Typ; Variante/Version	CF800AU-2A; -/-
06 Vorziffer	LCELVYZ8.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	unter Fahrersitz, oben mitte auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Fahrersitz, rechts oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4 siehe Bemerkungen
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s3m



18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	52
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR; Hebel links...
25 Motor Marke	CF MOTO
25 Motor Typ	2V91W-A
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	64.0
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13!øe4! CFMOTO 9AWA-021310
34 Motorkennzeichen	2V91W-A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2765
40 Länge bis	0
41 Breite von	1412
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1466
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	434
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1115
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1080
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	626
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	687
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	297
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	390
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	150
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	25
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupenkit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290-330 mm
Bemerkungen Z1	01) Variante siehe TG 6CB1 36
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z4	09/11) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung e13*168/2013*00236 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Bemerkungen Z5	Vmax. auf 52 km/h / Raupenfahrzeug / Emissionsdaten / Sitzplatz
Bemerkungen Z7	13/36) - 4 CAMOPLAST Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsräder, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z8	Raupensystem: TYP ATV T4S 36 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z9	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1.72: in i-A nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z11	22) ...feststellbar + Getriebesperre "P"
Bemerkungen Z12	30) K 1/im Auspuffkollektor CFMOTO 9AWA-021110 und 1/im Auspuffeingangrohr CFMOTO 9AWA-021210



Bemerkungen Z14	36) Diebstahlsicherung: Schloss an Getriebesperre
Bemerkungen Z15	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z16	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z17	- erfüllt mit original Fahrzeugfront und Frontgepäckträger
Bemerkungen Z18	52) ww. mit Lenkhilfe +7 kg, Seilwinde +10 kg, Anhängerkupplung +4 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 55 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 447 kg
Bemerkungen Z24	400 - zweiter Sitzplatz im Rahmen des Garantiegewichtes nicht zugelassen