



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6CB303                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060905                             |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20151028                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/19                               |
| 01 EFKO-Code               | 66                                   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 115                                  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Personentransport                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e                                  |
| 04 Marke                   | CAN-AM                               |
| 04 Typ                     | Outlander 800                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | E; H/EG, H/EK                        |
| 06 Vorziffer               | 2BVE..H..... / 3JBE..H.....          |
| 07 Karosserieform Code     | 175                                  |
| 07 Karosserieform          | Offen                                |
| 10 EFKO-Code               | 3930                                 |
| 10 Hersteller              | BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC |
| 11 Herstellerplakette      | unter Sitz, am Rahmen                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Rahmen               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer        |
| 16 Lenkung                 | mech., Motorradlenker                |
| 17 Achsantrieb             | A                                    |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | s2m  |
| 18 iA 1                    | 3,60                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 80   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 20 Betriebsbremse Z2       | und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | welle ohne Differential); Hebel links      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle der HR |
| 21 Hilfsbremse Z2          | bzw. über Kardan auf alle Räder; Pedal     |
| 22 Feststellbremse         | mech., auf Getriebewelle; Parkbremse       |
| 25 Motor Marke             | ROTAX                                      |
| 25 Motor Typ               | 810  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 2 / V                             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 800  |
| 28 Leistung kW             | 15   |
| 28 Leistung n              | 5250                                       |
| 29 Md. max Nm              | 39.7                                       |
| 29 Md. max n               | 2500                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. BRP707600407, BRP707600408,          |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | BRP707600442 Austritt aau                  |
| 34 Motorkennzeichen        | 810  |



34 Motorkennzeichen

links, vorn oben am Motorgehäuse

Anbringungsort

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0     |
| 39 Rückspiegel             | links |
| 40 Länge von               | 2184  |
| 40 Länge bis               | 0     |
| 41 Breite von              | 1168  |
| 41 Breite bis              | 0     |
| 42 Höhe von                | 1143  |
| 42 Höhe bis                | 0     |
| 43 Überhang vorne von      | 0     |
| 43 Überhang vorne bis      | 0     |
| 43 Überhang hinten von     | 520   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1295  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 965   |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von        | 914   |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0   |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0   |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0   |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0   |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 52 Leergewicht von            | 409 |
| 52 Leergewicht bis            | 422 |
| 53 Garantiegewicht von        | 569 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 582 |
| 54 Achsgarantie v von         | 267 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 274 |
| 54 Achsgarantie h von         | 302 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 308 |
| 55 Dachlast                   | 0   |
| 57 gebremst mech              | 0   |
| 57 gebremst autom             | 0   |
| 58 ungebremst mech            | 0   |
| 58 ungebremst autom           | 591 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0   |



|                                     |  |     |     |     |     |
|-------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |     |     |     |     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |     |     |     |     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |     |     |     |     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |     |     |     |     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |     |     |     |     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |     |     |     |     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |     |     |     |     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |     |     |     |     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |     |     |     |     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |     |     |     |     |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |     |     |     |     |
| 67 Stützlast autom                  | 23   |     |     |     |     |
| 69 Reifen Felgen                    | v= AT 25x 8-12(205/80-12) 43N / AT 26x 8-12 46F; 12x6.00   |     |     |     |     |
| 70 Reifen Felgen                    | h= AT 25x10-12(255/65-12) 50N / AT 26x10-12 52F; 12x7.50   |     |     |     |     |
| Bemerkungen Z1                      | 05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 52) / 53) / 56) gesetzlich zul.<br>Anhängelast / Ziffer 190       |     |     |     |     |
| Bemerkungen Z2                      | G = Outlander 4x4  | 409 | 569 | 160 | 320 |
| Bemerkungen Z3                      | K = Outlander XT   | 422 | 582 | 167 | 333 |
| Bemerkungen Z5                      | 09/11) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e13*92/61-2000/7*0069<br>wurde das Fz. auf Vmax. 80 km/h erhöht |     |     |     |     |
| Bemerkungen Z7                      | 22) zus. Hebel links feststellbar; hydr. Betätigung  |     |     |     |     |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Diebstahlsicherung: Lenkersschloss   |     |     |     |     |
| Bemerkungen Z11                     | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:                                      |     |     |     |     |
| Bemerkungen Z12                     | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD                                       |     |     |     |     |
| Bemerkungen Z13                     | - erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am<br>Original-Frontgepäckträger                         |     |     |     |     |
| Bemerkungen Z14                     | - Stossstange mit Anfahrgrummis zulässig   |     |     |     |     |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z15</b> | - Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden                                      |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht<br>... kg  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*92/61-2000/7*0069 und allfällige<br>Emissionsdaten |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | auf Herstellerschild ohne Gültigkeit  |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | Grund: Aenderung der Emissionsdaten   |