



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB308
Typengenehmigung erteilt	20070301
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20151028
Erweiterung TG Positionen	'05/19
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	CAN-AM
04 Typ	Outlander 650
05 Typ; Variante/Version	E; J/EG, J/EK
06 Vorziffer	2BVE..J..... / 3JBE..J.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3930
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Differential); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle der HR
21 Hilfsbremse Z2	bzw. über Kardan auf alle Räder; Pedal
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	660
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	650
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	6150
29 Md. max Nm	32.9
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600407, BRP707600408
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	660



34 Motorkennzeichen

links, vorn oben am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2184
40 Länge bis	0
41 Breite von	1168
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1143
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	914



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	409
52 Leergewicht bis	422
53 Garantiegewicht von	569
53 Garantiegewicht bis	582
54 Achsgarantie v von	267
54 Achsgarantie v bis	274
54 Achsgarantie h von	302
54 Achsgarantie h bis	306
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	591
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	591
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23
69 Reifen Felgen	v= 205/80-12 43N, 25x 8-12; 12x6.50 / AT 26x 8-12, AT 26x 8R12; 12x6.00
70 Reifen Felgen	h= 255/65-12 50N, 25x10-12; 12x8.00 / AT 26x10-12, AT 26x10R12; 12x7.50
Bemerkungen Z1	05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 52) / 53) / 57/58) / Ziffer 190
Bemerkungen Z2	G = Outlander 4x4 409 569 zulässig 160 320
Bemerkungen Z3	K = Outlander XT 422 582 zulässig 166 333
Bemerkungen Z5	09/11) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung e13*92/61-2000/7*0069 wurden folgende Aenderungen vorgenommen:
Bemerkungen Z6	Vmax. auf 80 km/h erhöht / Motorleistung auf 15 kW erhöht / Aenderung der Emissionsdaten
Bemerkungen Z8	22) zus. Hebel links feststellbar; hydr. Betätigung
Bemerkungen Z10	28) Drosselung der Motorleistung durch Gashebelanschlag, Schraube 7mm vorstehend
Bemerkungen Z12	36) Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthebels in Stellung "P"
Bemerkungen Z13	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:



Bemerkungen Z14	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z15	- erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am Original-Frontgepäckträger
Bemerkungen Z16	- Stossstange mit Anfahrgrummis zulässig
Bemerkungen Z17	- Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden
Bemerkungen Z19	56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 160 bzw. 166 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*92/61-2000/7*0069 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z24	ohne Gültigkeit, Grund: Erhöhung von Vmax., Leistungssteigerung, Aenderung der Emissionsdaten