



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB314
Typengenehmigung erteilt	20080619
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	CAN-AM
04 Typ	Outlander Max 400
05 Typ; Variante/Version	E; M/M, M/P
06 Vorziffer	2BVE..M..... / 3JBE..M.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2000/7*0069
10 EFKO-Code	3930
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	71
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht auf HA (ohne Diff.),
20 Betriebsbremse Z3	Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HA (ohne
21 Hilfsbremse Z2	Diff.) und über Kardan auf VR, Pedal
22 Feststellbremse	Schalthebel "P" = mech. auf Getriebewelle
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	400
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	400
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	26.8
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BRP707600587 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	400



34 Motorkennzeichen

links, vorn oben auf Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2387
40 Länge bis	0
41 Breite von	1168
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1143
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1499
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	914



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	405
52 Leergewicht bis	434
53 Garantiegewicht von	565
53 Garantiegewicht bis	594
54 Achsgarantie v von	310
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	412
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT 25x 8-12 43F; 12x6.00
70 Reifen Felgen	h= AT 25x11-12 53F; 12x7.50
Bemerkungen Z1	05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 52) / 53) / 56) gesetzlich zul. Anhängelast / Ziffer 190
Bemerkungen Z2	M = Outlander Max 4x4      405    565    160 319
Bemerkungen Z3	P = Outlander Max XT      434    594    174 348
Bemerkungen Z5	22) ww. zus. Hebel links feststellbar; hydr. Betätigung
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthebels in Stellung "P" (durch Importeur montiert)
Bemerkungen Z9	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z10	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z11	- erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am original Frontgepäckträger



<b>Bemerkungen Z12</b>	- Stossstange mit Anfahrergummis zulässig
<b>Bemerkungen Z13</b>	- original Frontschutzbügel muss entfernt werden
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg