



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB316
Typengenehmigung erteilt	20081002
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20151028
Erweiterung TG Positionen	'05/19
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	CAN-AM
04 Typ	Renegade 500
05 Typ; Variante/Version	H; K/G
06 Vorziffer	2BVH..K..... / 3JBH..K.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3930
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 1 Scheibe gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswelle der HA (ohne Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	und über Kardan auf alle Räder. Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VA, bzw.
21 Hilfsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder; Hebel re.
22 Feststellbremse	Schalthebel "P" = mech. auf Getriebewelle
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	490
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	500
28 Leistung kW	12.5
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	26.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600412 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	490



34 Motorkennzeichen

links, vorn oben auf Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2168
40 Länge bis	0
41 Breite von	1193
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1226
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	914



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	391
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	484
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	274
54 Achsgarantie v bis	310
54 Achsgarantie h von	362
54 Achsgarantie h bis	412
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT 25x 8-12(205/80R12) 38F; 12x6.00
70 Reifen Felgen	h= AT 25x10-12(270/60R12) 48F; 12x7.50
71 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 38F, h= 48F
Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e13*2002/24-2005/30*0187 wurde das Fz. auf Vmax. 80 km/h erhöht
Bemerkungen Z3	28) Begrenzung der Motorleistung durch Drosselklappenanschlag; max. Oeffnung 7 mm
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthebels in Stellung "P" (durch Importeur montiert)
Bemerkungen Z7	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z9	- erfüllt mit Horizontalstrebe in Oeffnung Mitte des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Kunststoffabdeckung über Drosselklappenbetätigung



Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 302 kg
Bemerkungen Z17	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*2002/24-2005/30*0187 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z18	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z19	Grund: Erhöhung der Vmax.