



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB402
Typengenehmigung erteilt	20080515
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	CAMPELL
04 Typ	Ibex 650A
05 Typ; Variante/Version	KB4-650; -/KB4-650-01
06 Vorziffer	L95SCVZ0.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*1646
10 EFKO-Code	3933
10 Hersteller	HONGDU AVIATION IND.-GROUP CO LTD, RC-330024 Nanchang, Jiangxi
11 Herstellerplakette	links oder rechts, vorne unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	8,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf HA (ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf HA; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	WULING ENGINE
25 Motor Typ	LJ276MT-2
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	644
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	40.5
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DF9-791000
34 Motorkennzeichen	LJ276MT-2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1180
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	365
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1285
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	459
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	554
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	229
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	325
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/70R14 95H; 14x6
70 Reifen Felgen	v= 25x 8.00-12 35L; 12x7
71 Reifen Felgen	h= 25x10.00-12 45L; 12x7
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel kombiniert mit Gepäckträger,
Bemerkungen Z6	Verbindungshalter Frontschutzbügel/Gepäckträger abdecken
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 70 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 371 kg