



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB801
Typengenehmigung erteilt	20080925
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	CECTEK
04 Typ	Gladiator
05 Typ; Variante/Version	V1; XA/-
06 Vorziffer	RKHV1XA.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0286
10 EFKO-Code	3965
10 Hersteller	CHINA ENGINE CORPORATION, 33743 Taoyuan, Taiwan
11 Herstellerplakette	vorne, mitte am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts, an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,57
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe, auf HA (Diff. gesperrt)
25 Motor Marke	CECTEK
25 Motor Typ	RS05
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	496
28 Leistung kW	12.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	30.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! 60038001 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	RS05
34 Motorkennzeichen	obere Seite des Kurbelgehäuses
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2180
40 Länge bis	0
41 Breite von	1240
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1267
42 Höhe bis	1332
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1330
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	1060
48 Spur Achse 2 von	990
48 Spur Achse 2 bis	1030
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	437
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	539
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	242
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	297
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	172
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	172
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/80-12 43N; 6x12
70 Reifen Felgen	h= 255/65-12 50N; 7.5x12
Bemerkungen Z1	21) oder hydr., 2 Scheiben gelocht, auf HR; Hebel links
Bemerkungen Z3	22) oder mech., Getriebe in Parkstellung
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Zünd- / Lenkerschloss
Bemerkungen Z7	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z9	- Oeffnungen Mitte, des Frontschutzbügels werden mit Gitter geschlossen
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 344kg