



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB805
Typengenehmigung erteilt	20100114
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20131021
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	CECTEK
04 Typ	Quadrift
05 Typ; Variante/Version	V2; XA/QD
06 Vorziffer	RKHV2XA.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2259
10 EFKO-Code	3965
10 Hersteller	CHINA ENGINE CORPORATION, 33743 Taoyuan, Taiwan
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,57
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	82
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., 2 Scheiben, auf HA
25 Motor Marke	CECTEK
25 Motor Typ	RS05
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	496
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	33.1
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CECTEK ϕ e4! 60038006
34 Motorkennzeichen	RS



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer oben an Kurbelgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2180
40 Länge bis	0
41 Breite von	1240
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1080
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	425
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	1060
48 Spur Achse 2 von	990



48 Spur Achse 2 bis	1030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	426
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	516
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	286
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 195/45-15; 6.5x15
70 Reifen Felgen	h= 205/55-15; 6.5x15
71 Reifen Felgen	min.-Index v= 33G h= 43G
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zünd- / Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Oeffnungen Mitte, des Frontschutzbügels werden mit Gitter geschlossen
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 339kg