



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB810 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130701 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | CECTEK |
| 04 Typ | Kingcobra T5 |
| 05 Typ; Variante/Version | V2; XB1/KX1 |
| 06 Vorziffer | RKHV2B10205N..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-1137/2008*2259 |
| 10 EFKO-Code | 3965 |
| 10 Hersteller | CHINA ENGINE CORPORATION, 33743 Taoyuan, Taiwan |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Fahrgestell |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Fahrgestell |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s2 |
| 18 iA 1 | 3,57 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 82 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 2 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., 2 Scheiben, auf HA; |
| 25 Motor Marke | CECTEK |
| 25 Motor Typ | RS05 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 496 |
| 28 Leistung kW | 14.4 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 33.1 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/60038004 CECTEK ϕ e4! Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | RS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, oben am Kurbelgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2040 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1250 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1225 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 325 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1320 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1015 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 992 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 418 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 513 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 215 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 298 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 165 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 165 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 205/80-12, 25x 8-12; 6x12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 255/65-12, 25x10-12; 7.5x12 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest Load-Speed-Index: v= 35G, h= 43G |
| Bemerkungen Z1 | 21) oder hydr., 2 Scheiben gelocht, auf HR; Hebel links |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung: Zünd- / Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z5 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z6 | Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z7 | - erfüllt mit Horizontalstrebe in Oeffnung des original Frontschutzbügels |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 331 kg |