



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA101
Typengenehmigung erteilt	19970812
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990708
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	EASY TRIKE
04 Typ	Chopper
05 Typ; Variante/Version	RE12
06 Vorziffer	W093..108.RE12... / W096..108.RE12...
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	4392
10 Hersteller	EASY TRIKE SPEZIALFAHRZEUG GmbH, D-89312 GUENZBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Federbeine / h= Drehstabfed., Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,38



19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1- oder 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	v= Scheibe (gelocht) / h= Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1584
28 Leistung kW	34
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	96.24
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	in HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707A, auf Auspufftopfflansch mit
32 Schalldämpfer 2 Bez	integriertem Katalysator
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt: al)
34 Motorkennzeichen	ACD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten rechts am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	siehe Bemerkungen



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3390
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	1910
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	1280
43 Überhang vorne von	340
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2210
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	650
52 Leergewicht bis	709
53 Garantiegewicht von	930
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	150
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	h= siehe Bemerkungen
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 1900-2095 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	35) Haube über Motor sowie Lüfterkasten und Abschirmblech vor Lüfteransaugöffnung mit Absorptionsmaterial
Bemerkungen Z2	belegt. 3-teilige Absorptionskapsel '9703S' um Motor seitlich bis Unterkante heruntergezogen
Bemerkungen Z4	57) Garantie 400 kg / zulässig 300 kg gem. Art. 136/3
Bemerkungen Z6	69) 5.00-16 69H, 130/90-16 67S; 3.00x16, 3.50x16, 4.00x16, 4.25x16
Bemerkungen Z7	110/80-18 58S, 110/90-18 67S; 2.15x18
Bemerkungen Z9	70) 245/60R15 102S, 255/60R15 102S; 8x15
Bemerkungen Z10	295/50R15 104S; 10x15
Bemerkungen Z11	305/50R15 105S; 12x15
Bemerkungen Z12	345/35R15 108S; 12x15
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 600 kg



Typenscheinschweiz.ch