



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA103
Typengenehmigung erteilt	20001109
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	EASY TRIKE
04 Typ	E1
05 Typ; Variante/Version	E1; C1/45, H2/45, CF/45, HF/45
06 Vorziffer	W09E1..45.RE12...
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-92/61*0032
10 EFKO-Code	4392
10 Hersteller	EASY TRIKE SPEZIALFAHRZEUG GmbH, D-89312 GUENZBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Federbeine / h= Drehstabfed., Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,88-4,38



19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Einkreis-Integralbremse, Fusspedal;
20 Betriebsbremse Z2	1-Scheibe gelocht auf Vorderrad und
20 Betriebsbremse Z3	Trommeln, ww. Scheiben auf Hinterräder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1584
28 Leistung kW	33.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	94.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	in HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/mit integr. Katalysator; siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	ACD
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, hinten rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3320
40 Länge bis	3430
41 Breite von	1750
41 Breite bis	1910
42 Höhe von	1070
42 Höhe bis	1270
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	2220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1511
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	680
52 Leergewicht bis	755
53 Garantiegewicht von	890
53 Garantiegewicht bis	930
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) Variante: C1= (Chopper) / H2= (Highway II) / CF= (Chopper-Family) / HF= (Highway-Family)
Bemerkungen Z3	05) C1 + H2: / CF + HF:
Bemerkungen Z4	38) 2 Plätze / 3 Plätze
Bemerkungen Z5	52) 680-725 kg / 710-755 kg
Bemerkungen Z6	53) 890 kg / 930 kg
Bemerkungen Z8	31) HS: a) 1/ET-46-3 Austritt aal oder
Bemerkungen Z9	b) 1/BAA251051A Austritt aa oder
Bemerkungen Z10	c) 1/ET-46-2 2/Austritte ach, mit je einem integrierten Dämpfer im Auspuffrohr (Trucker-Anlage)
Bemerkungen Z12	36) Abmessungen, je nach Räder- und Karosserievarianten sowie Motorschutzbügel
Bemerkungen Z13	51) je nach Ausstattung
Bemerkungen Z15	68) Reifen: Achse 1: Diagonal (Motorrad) / Felgen:
Bemerkungen Z16	5.00-16 69S, 150/80-16 71V; 3.00x16, 3.50x16, 4.00x16, 4.25x16
Bemerkungen Z17	110/80-18 58S, 110/90-18 61S; 2.15x18
Bemerkungen Z19	Reifen: Achse 2: Radial (Personenwagen) / Felgen:
Bemerkungen Z20	245/60R15 100S, 255/60R15 102S; 8x15 ET-25 / 48) 1441 ET-25



Bemerkungen Z21	295/50R15 104S; ET-36 / 1471 ET-40	10x15 ET-36 / 10x15 ET-40 /	1463
Bemerkungen Z22	345/35R15 108S; ET-60 / 1480 ET-44	12x15 ET-60 / 12x15 ET-44 /	1511