



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA105
Typengenehmigung erteilt	20041028
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	EASY TRIKE
04 Typ	E1
05 Typ; Variante/Version	E1; C2/75, F2/75
06 Vorziffer	W09E1.275.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2000/7*0032
10 EFKO-Code	4392
10 Hersteller	EASY TRIKE SPEZIALFAHRZEUG GmbH, D-89312 GUENZBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Federbeine / h= Drehstabfed., Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,88-4,38



19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	155
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Einkreis-Integralbremse, Fusspedal:
20 Betriebsbremse Z2	1-Scheibe gelocht auf VR und Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	KFW (TU3JP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK179
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ET-TRTU (a) oder ET-SPTU (b)
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	KFW
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3320
40 Länge bis	3430
41 Breite von	1750
41 Breite bis	1910
42 Höhe von	1070
42 Höhe bis	1270
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	2220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1511
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	680
52 Leergewicht bis	760
53 Garantiegewicht von	890
53 Garantiegewicht bis	930
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) C2 = Chopper / F2 = Family
Bemerkungen Z2	19) 155 / 151
Bemerkungen Z3	38) 2 Plätze / 3 Plätze
Bemerkungen Z4	52) 680-755 kg / 710-760 kg
Bemerkungen Z5	53) 890 kg / 930 kg
Bemerkungen Z7	36) Abmessungen, je nach Räder- und Karosserievarianten sowie Motorschutzbügel
Bemerkungen Z9	51) je nach Ausstattung
Bemerkungen Z11	68) Achse 1: Motorradreifen Felgen:
Bemerkungen Z12	5.00-16 69S; 3.00x16, 3.50x16, 4.00x16, 4.25x16
Bemerkungen Z13	150/70-16 52V, 150/80-16 71V; 4.00x16, 4.25x16
Bemerkungen Z14	180/60-16 74H, 200/60R16 79V; 5.00x16, 5.50x16, 6.00x16
Bemerkungen Z15	140 bis 170/60R17 74H, 140 bis 160/70R17 74H; 4.25x17
Bemerkungen Z16	170/60R17 74H, 180/60R17 74H; 5.25x17
Bemerkungen Z17	110/80-18 58S, 110/90-18 61S; 2.15x18
Bemerkungen Z19	Achse 2: Personenwagenreifen Felgen:



Bemerkungen Z20	245/60R15 100S, 255/60R15 102S;	8x15 ET-25
Bemerkungen Z21	295/50R15 105S;	10x15 ET-36, 10x15 ET-40
Bemerkungen Z22	345/35R15 108S;	12x15 ET-60, 12x15 ET-44
Bemerkungen Z23	285/40R17 100S, 295/40R17 102S;	10x17 ET-41
Bemerkungen Z24	335/35R17 106S;	11x17 ET-56