



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6EA402 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041019 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060510 |
| Erweiterung TG Positionen | '36 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsbart | Personentransport |
| 04 Marke | E-TON |
| 04 Typ | Yukon-St EXL 150 |
| 05 Typ; Variante/Version | EXL-150 |
| 06 Vorziffer | RFZFJC..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*92/61-2000/7*0163 |
| 10 EFKO-Code | 3873 |
| 10 Hersteller | JI-EE INDUSTRY CO., LTD, TWN- TAINAN / TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | vorne, Mitte am Rahmen, unter Verschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen, hinter Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 2,27 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 65 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech.-hydr., v=Trommeln (mech.), h=Scheibe |
| 20 Betriebsbremse Z2 | (mech.-hydr.) auf Antriebswelle, auf alle |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Räder; Pedal oder ... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.-hydr., Scheibe, auf Antriebswelle der |
| 21 Hilfsbremse Z2 | HR; Hebel links oder ... |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | E-TON |
| 25 Motor Typ | V30J-?A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 150 |
| 28 Leistung kW | 7.1 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 11.7 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0528 |
| 34 Motorkennzeichen | V30J-?A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, Mitte oben am Block |



| | |
|----------------------------|-------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links |
| 40 Länge von | 1730 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 980 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1030 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 265 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 350 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1115 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 730 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 251 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 345 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 436 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 21x 7-10 (175/70-10) 42N DIRT / GOLDSPEED, ATV For Highway Use; 10x5.5AT |
| 70 Reifen Felgen | h= 22x10-10 (225/60-10) 55N DIRT / GOLDSPEED, ATV For Highway Use; 10x8.0AT |
| Bemerkungen Z1 | A402mech.-hydr., v=Scheiben (hydr.), h=Trommel (mech.) auf Antriebswelle, auf alle Räder; Pedal |
| Bemerkungen Z3 | 21) mech.-hydr., Scheiben auf VR; Hebel rechts |
| Bemerkungen Z5 | 22) mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts feststellbar oder |
| Bemerkungen Z6 | mech., Trommel, auf Antriebswelle, Hebel links feststellbar |
| Bemerkungen Z8 | 36) Fest angebrachte Diebstahlsicherung wird vom Importeur montiert |
| Bemerkungen Z10 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z11 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z12 | - Original Frontschutzbügel wird nicht montiert |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 172 kg |



Typenscheinschweiz.ch