



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA404
Typengenehmigung erteilt	20100114
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	E-TON
04 Typ	Yukon-St EXL 150
05 Typ; Variante/Version	EXL-150; Utility/-
06 Vorziffer	RFZFE.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*1183
10 EFKO-Code	3873
10 Hersteller	JI-EE INDUSTRY CO., LTD, TWN- TAINAN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorne, Mitte am Rahmen unter Verschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,43
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommel, auf Antriebswelle (ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Antriebswelle der
21 Hilfsbremse Z2	HR; Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	E-TON
25 Motor Typ	V30J-?A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	150
28 Leistung kW	7.1
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	11.7
29 Md. max n	5000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/e4 0306
34 Motorkennzeichen	V30
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, Mitte oben am Block



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1730
40 Länge bis	0
41 Breite von	980
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1030
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1115
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	730
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	251
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	345
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	436
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 175/70-10 (21x 7-10) DIRT / GOLDSPEED, ATV For Highway Use; 10x5.5AT
70 Reifen Felgen	h= 225/60-10 (22x10-10) DIRT / GOLDSPEED, ATV For Highway Use; 10x8.0AT
71 Reifen Felgen	Mindest Load-Speed-Index: v= 42J, h= 55J
Bemerkungen Z1	36) Fest angebrachte Diebstahlsicherung wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 172 kg