



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA701
Typengenehmigung erteilt	20090429
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110303
Erweiterung TG Positionen	'05/06/20/21/22/36/52/53/56/190
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	FFW
04 Typ	Outlander 800R
05 Typ; Variante/Version	E; N/3, N/6, N/0      80 km/h
06 Vorziffer	TFW66EN...55.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2883
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen oder unter Sitz, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	VR und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Schalthebel "P"
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	810
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	14.2
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	37.6
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600500, -501, -503, -573,
32 Schalldämpfer 2 Bez	-576, -577 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	810



34 Motorkennzeichen

links, vorn oben am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2184
40 Länge bis	0
41 Breite von	1168
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1143
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	914



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	410
52 Leergewicht bis	441
53 Garantiegewicht von	570
53 Garantiegewicht bis	601
54 Achsgarantie v von	340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	591
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	591
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12(205/85-12) 43F, AT26x8-12(205/85-12) 46F; 12x6.00
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12(255/65-12) 50F, AT26x10-12(255/70-12) 52F; 12x7.50
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) / 06) / 52) / 53) / Ziff. 190 / 56) gesetzlich zul. Anhängelast
Bemerkungen Z3	N/3 = 4x4 STD / TFW66EN.3.55..... 410 / 570 / 321 161
Bemerkungen Z4	N/6 = 4x4 XT / TFW66EN.6.55..... 438 / 598 / 349 175
Bemerkungen Z5	N/0 = 4x4 X Package / TFW66EN.0.55..... 441 / 601 / 352 176
Bemerkungen Z7	05/21) N/3, N/6 = hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheibe gelocht auf HR; Hebel links
Bemerkungen Z8	N/0 = hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel rechts oder
Bemerkungen Z9	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HA, (ohne Differential); Hebel links
Bemerkungen Z12	36) Diebstahlsicherung: Absperrern des Schalthebels in Stellung "P" oder Lenkerschloss



<b>Bemerkungen Z14</b>	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z15</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
<b>Bemerkungen Z16</b>	- N/0, N/3, N/6: Stossstange mit Anfahrgummis zulässig
<b>Bemerkungen Z17</b>	- N/3, /N/6: Original-Frontgepäckträger ergänzt mit Horizontalrohr kombiniert mit Original-
<b>Bemerkungen Z18</b>	Frontschutzbügel ergänzt mit Schutzkappen zulässig
<b>Bemerkungen Z19</b>	- N/0: Original-Frontschutzbügel zulässig
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z24</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg