



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA703
Typengenehmigung erteilt	20090429
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110303
Erweiterung TG Positionen	'05/20/21/22/36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	FFW
04 Typ	Renegade 800R
05 Typ; Variante/Version	H; N/G, N/X, N/3, N/0
06 Vorziffer	TFW66HN...55.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2883
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	VR und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts oder ...
22 Feststellbremse	mech. auf Getriebewelle; Schalthebel "P"
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	810
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	14.2
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	37.6
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600412, BRP707600579
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt aa



34 Motorkennzeichen	810	
34 Motorkennzeichen		links, vorn oben auf Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links	
40 Länge von	2168	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1193	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1226	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	520	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1295	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	965	
47 Spur Achse 1 bis	0	



48 Spur Achse 2 von	914
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	395
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	484
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	310
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	412
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	263
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	263
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23
69 Reifen Felgen	v= AT25x 8-12(205/80-12) 43F; 12x6.00
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12(270/60-12) 53F; 12x7.50
Bemerkungen Z1	21) ... hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR; Hebel links
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthebels in Stellung "P" oder Lenkersschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit Horizontalstrebe in Oeffnung Mitte des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z9	56) gesetzlich zulässige Anhängelast 153 kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 306 kg