



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA709
Typengenehmigung erteilt	20121211
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
04 Marke	FFW
04 Typ	Commander 800
05 Typ; Variante/Version	K; N/?
06 Vorziffer	3JBK..N...J.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2883
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	im Fussraum, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; siehe Bemerkungen
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht auf
20 Betriebsbremse Z2	VR, 1 Scheibe gelocht auf HR (Starrachse
20 Betriebsbremse Z3	ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR (Starrachse
21 Hilfsbremse Z2	ohne Differential); Handhebel
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	810
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	55
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707800753 øe13!
34 Motorkennzeichen	810
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3015
40 Länge bis	3165
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1848
42 Höhe bis	1925
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1924
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1265
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1219
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	646
52 Leergewicht bis	761
53 Garantiegewicht von	1250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	560
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	591
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	591
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	27
69 Reifen Felgen	v= 230/85-12 64K; 6.0x12 / 27x9.00R14 54K; 7.0x14 / 27x9.00R12 54K; 6.0x12
70 Reifen Felgen	h= 280/70-12 74K; 8.0x12 / 27x11.00R14 73K; 8.5x14 / 27x11.00R12 73K; 7.5x12
Bemerkungen Z1	17) Allradantrieb ww. Permanent oder ausschaltbar
Bemerkungen Z3	36) - Diebstahlsicherung: Verriegelung des Schalthebels auf Position "P"
Bemerkungen Z4	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel;
Bemerkungen Z5	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD: erfüllt mit orig. Fahrzeugfront
Bemerkungen Z7	57/58) zulässig gem. VTS Art. 136/3 = 272kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 545 kg