



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6FA715 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121211 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20121227 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/52/58 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 04 Marke | FFW |
| 04 Typ | Renegade 1000 |
| 05 Typ; Variante/Version | M; P/? |
| 06 Vorziffer | 3JBM..P..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 10 EFKO-Code | 2883 |
| 10 Hersteller | FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen unten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | s2 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | welle ohne Differential); Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel |
| 21 Hilfsbremse Z2 | links |
| 22 Feststellbremse | mech., auf Getriebewelle; Parkbremse |
| 25 Motor Marke | ROTAX |
| 25 Motor Typ | 1010 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 976 |
| 28 Leistung kW | 14.7 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 45.0 |
| 29 Md. max n | 2750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. BRP707600749 øe13! |
| 34 Motorkennzeichen | 1010 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, unten am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2184 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1168 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1520 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1295 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 965 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 914 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 419 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 515 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 310 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 412 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 590 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 23 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT 205/80-12 43F; 12x6.00 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT 270/60-12 53F; 12x7.50 |
| Bemerkungen Z1 | 22) zus. Hebel links feststellbar; hydr. Betätigung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthebels in Stellung "P" |
| Bemerkungen Z5 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z6 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z7 | - erfüllt mit Anpassung durch TG-Inhaber mit Horizontalstrebe Mitte und seitlichen Abdeckungen |
| Bemerkungen Z9 | 58) 164 kg gesetzlich zulässige Anhängelast |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 328 kg |