



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA502
Typengenehmigung erteilt	20020705
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GRAF-CARELLO
04 Typ	Duett
06 Vorziffer	D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6242
10 Hersteller	MOBILITÄTSZENTRUM-CARELLO, A-8262 ILZ
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unterhalb Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Quertraverse; Sitzfläche und den darunterliegenden Deckel anheben
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung durchgehend
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H; je Rad ein Motor
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	LEROY-SOMER	
25 Motor Typ	MBT1141L	
26 Bauart	/	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	0.75	
28 Leistung n	3500	
29 Md. max Nm	0.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	MBT1141L	
34 Motorkennzeichen	(LS75-24-35)	Plakette, am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2/ a.W.	
39 Rückspiegel	siehe Bemerkungen	
40 Länge von	1740	
40 Länge bis	1850	
41 Breite von	1125	



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1620
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	320
44 Abstand Achse 1-2 von	1135
44 Abstand Achse 1-2 bis	1200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	390
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	200



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	320
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	3.50-8; 2.5x8
70 Reifen Felgen	140/70-8; 2.5x8
71 Reifen Felgen	4.80-8; 2.5x8
Bemerkungen Z1	07) Offen (175) oder Offen mit Verdeck/Hardtop (176);
Bemerkungen Z2	in offener, teilweise oder ganz geschlossener Ausführung erhältlich
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung = Stromkreisunterbrechung (mit Schlüssel)
Bemerkungen Z5	Richtungsblinker = Geschlossene Ausführung: je 2 vorne und hinten erforderlich
Bemerkungen Z6	Defroster = Geschlossene Ausführung: erforderlich
Bemerkungen Z7	Abmessungen = alle Masse entsprechen der geschlossenen Ausführung
Bemerkungen Z8	39) Rückspiegel = Geschlossene Ausführung: links + rechts
Bemerkungen Z10	52) geschlossene Ausführung mit Türen, 4 Säurebatterien zu 39kg, 1 Person zu 75kg
Bemerkungen Z12	28) Variante: 0.75kW bei 3600 (LS75-48-36)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Leergewicht ohne Batterien 264kg