



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HD501 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090716 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | HYTRACK |
| 04 Typ | Centhor 700 |
| 05 Typ; Variante/Version | AS; A9/CX |
| 06 Vorziffer | RFWASA9C..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2006/120*0313 |
| 10 EFKO-Code | 3982 |
| 10 Hersteller | DINLI METAL INDUSTRIAL CO. LTD, TWN-412 TAICHUNG COUNTRY |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 7,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 70 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (ohne Differential) der HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswelle der HR; Hebel links |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | DINLI |
| 25 Motor Typ | E15-700 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 695 |
| 28 Leistung kW | 15.0 |
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 44.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DINLI e9-F210050 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | 15M??????? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2200 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1230 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1230 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 400 |
| 43 Überhang hinten bis | 406 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1320 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 952 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 982 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 415 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 550 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 330 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 140 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 140 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x8-12 38J; 12x6 |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x10-12 45J; 12x7.5 |
| Bemerkungen Z1 | 22) mech., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR; Hebel rechts feststellbar |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung: Zünd-/Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z5 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile; Gepäckträger vorn |
| Bemerkungen Z6 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z7 | - erfüllt mit Original Fahrzeugfront ohne Frontschutzbügel |
| Bemerkungen Z8 | - Frontgepäckträger wird vom Importeur entfernt |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Geschwindigkeit max. 70 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 325 kg |