



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HD503 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140417 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | HYTRACK |
| 04 Typ | Centhor 800 |
| 05 Typ; Variante/Version | A; C8/1, C8/C |
| 06 Vorziffer | RFWA..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-1137/2008*2833 |
| 10 EFKO-Code | 3982 |
| 10 Hersteller | DINLI METAL INDUSTRIAL CO. LTD, TWN-412 TAICHUNG COUNTRY |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | sm |
| 18 iA 1 | 7,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (ohne Differential) der HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswelle der HR; Hebel links |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | DINLI |
| 25 Motor Typ | E15-750 EFI |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 750 |
| 28 Leistung kW | 15.0 |
| 28 Leistung n | 4750 |
| 29 Md. max Nm | 42.0 |
| 29 Md. max n | 3250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/STH1-1A und 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DINLI ϕ e4! ϕ e9! F21005 |
| 34 Motorkennzeichen | E15-750EFI |



34 Motorkennzeichen

rechts, am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2088

40 Länge bis 2238

41 Breite von 1213

41 Breite bis 1230

42 Höhe von 1245

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1300

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 992

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 956



| | |
|-------------------------------|-----|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 417 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 550 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 240 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 310 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 140 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 140 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT25x8-12 38J; 12x6 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT25x10-12 45J; 12x7.5 |
| Bemerkungen Z1 | 22) mech., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR; Hebel rechts feststellbar |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung: Zünd-/Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z5 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile; Gepäckträger vorn |
| Bemerkungen Z6 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z7 | - erfüllt mit Original Fahrzeugfront ohne Frontschutzbügel |
| Bemerkungen Z8 | - Frontgepäckträger wird vom Importeur entfernt |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 328 kg |