



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HD604
Typengenehmigung erteilt	20100727
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsart Code	116
02 Fahrzeugsart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	HSUN
04 Typ	HS700ATV RD700
05 Typ; Variante/Version	HS700ATV; A/a, A/b, A/c
06 Vorziffer	LWGSDYZ.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0231
10 EFKO-Code	3994
10 Hersteller	CHONGQING HUANSONG INDUSTR.CO.Ltd, RC-400052 Chongqing
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	1,95
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, v+h= Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	HA ohne Diff. Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der HA
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.); Hebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	HSUN
25 Motor Typ	HS1102MU
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	686
28 Leistung kW	13.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	27.5
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13!X700ATV
34 Motorkennzeichen	HS1102MU-2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2250
40 Länge bis	0
41 Breite von	1210
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1225
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1365
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	867
47 Spur Achse 1 bis	925
48 Spur Achse 2 von	867
48 Spur Achse 2 bis	905
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	404
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	509
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	287
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	131
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	100
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	609
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12; 6x12 Mind.-Index= 35F
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 8x12 Mind.=Index= 45F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Oeffnung im unteren Teil der Fahrzeugfront wird mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 319kg