



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HD608 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111020 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsbart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | HSUN |
| 04 Typ | HS800ATV |
| 05 Typ; Variante/Version | HS800ATV; -/- |
| 06 Vorziffer | LWGSHWZ0..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2006/120*0451 |
| 10 EFKO-Code | 3994 |
| 10 Hersteller | CHONGQING HUANSONG INDUSTR.CO.Ltd, RC-400052 Chongqing |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten unten seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten oben seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s2 |
| 18 iA 1 | 2,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-VA/HA, v+h= Scheiben gelocht, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | HA ohne Diff. Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf Kardan der HA |
| 21 Hilfsbremse Z2 | (ohne Diff.); Hebel |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | HSUN |
| 25 Motor Typ | HS2V91MW-2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 800 |
| 28 Leistung kW | 14.9 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 28.0 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ø9!X800UTV |
| 34 Motorkennzeichen | HS2V91MW-2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2410 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1290 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1240 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 900 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 920 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1080 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 460 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 590 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 251 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 343 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 690 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x8-12; 6x12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x10-12; 8x12 |
| 71 Reifen Felgen | mind.-Index: v= 54J h= 55J |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - Öffnung im unteren Teil der Fahrzeugfront wird mit Lochblech geschlossen |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 360 kg |