



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HD610
Typengenehmigung erteilt	20140603
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150819
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsубart Code	116
02 Fahrzeugsубart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	HSUN
04 Typ	HS800UTV
05 Typ; Variante/Version	HS800UTV; -/-
06 Vorziffer	LWGMHW.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0396
10 EFKO-Code	3994
10 Hersteller	CHONGQING HUANSONG INDUSTR.CO.Ltd, RC-400052 Chongqing
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.



17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	2,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, v+h Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	HA ohne Differential; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, auf HA
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.); Hebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	HSUN
25 Motor Typ	HS2V91MW
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	43
29 Md. max n	3100
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13!HSUN 2-52100
34 Motorkennzeichen	HS2V91MW



34 Motorkennzeichen

links, unten am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1360
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1940
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1055
47 Spur Achse 1 bis	1060
48 Spur Achse 2 von	1200



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	622
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	797
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	322
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	479
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	131
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	100
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12; 6x12 / 26x9-14; 7x14
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 8x12 / 26x11-14; 9x14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 45J, h= 59J
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnung im unteren Teil der Fahrzeugfront wird mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 526kg