



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HD802
Typengenehmigung erteilt	20140821
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	HISUN
04 Typ	HS800ATV-2 EFI
05 Typ; Variante/Version	HS800ATV-2; -/-
06 Vorziffer	LWGSHWZ1.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0593
10 EFKO-Code	4703
10 Hersteller	CHONGQING HUANSONG INDUSTR.CO.Ltd, RC-400052 Chongqing
11 Herstellerplakette	rechts, vor Hinterrad unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Hinterrad unten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	2,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, v+h Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	HA ohne Differential; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, v+h Scheiben gelocht,
21 Hilfsbremse Z2	HA ohne Differential; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Kardan, ...
25 Motor Marke	HSUN
25 Motor Typ	HS2V91MW-4
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	24.0
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9!HSUN 18105-118-000
34 Motorkennzeichen	HS2V91MW-4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2510
40 Länge bis	0
41 Breite von	1220
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1490
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	495
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	625
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	280
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	360
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12, 26x9-12, 205/80-12; 6-6.5x12 / 26x9-14; 12x6
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12, 26x10-12, 255/65-12; 8x12 / 26x11-14; 14x9
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 40E, h= 48E
Bemerkungen Z1	22) Hebel links feststellbar
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- Oeffnung im unteren Teil der Fahrzeugfront wird mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 395kg