



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HD805 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150226 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsuart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | HISUN |
| 04 Typ | ALLTRACK 500ATV-4 |
| 05 Typ; Variante/Version | HS3700ATV-4; HS500ATV-4/Shape?, -/Light? |
| 06 Vorziffer | LWGSDT..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2006/120*0486 |
| 10 EFKO-Code | 4703 |
| 10 Hersteller | CHONGQING HUANSONG INDUSTR.CO.Ltd, RC-400052 Chongqing |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | sm |
| 18 iA 1 | 1,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Kreise, Scheiben/Scheiben gelocht |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf VR und HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf Antrieb/HR; Hebel links |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar |
| 25 Motor Marke | HSUN |
| 25 Motor Typ | HS185MR-3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 471 |
| 28 Leistung kW | 14.6 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 27.5 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/€9! HSUN X700ATV |
| 34 Motorkennzeichen | HS185MR-3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 2235 |
| 40 Länge bis | 2250 |
| 41 Breite von | 1170 |
| 41 Breite bis | 1280 |
| 42 Höhe von | 1225 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 430 |
| 43 Überhang hinten bis | 450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1365 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 820 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 830 |
| 48 Spur Achse 2 von | 900 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 910 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 404 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 509 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 287 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 100 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 100 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 609 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x8-12, 205/80-12; 12x6 Mind.-Index= 33F |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x10-12, 255/65-12; 12x8 Mind.-Index= 41F |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed" |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z4 | Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z5 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z6 | - Öffnung im unteren Teil der Fahrzeugfront wird mit Lochblech geschlossen |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 319 kg |