



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA605
Typengenehmigung erteilt	20060515
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	IPS
04 Typ	Sawtooth 200
05 Typ; Variante/Version	PB; -/V
06 Vorziffer	TL966PBV2.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0430
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte auf Rahmen oder rechts, auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	64
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe längsgelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	AEON
25 Motor Typ	V39E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	196
28 Leistung kW	11.5
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	16
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0453136 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V39E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse oberhalb Variator



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1110
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	307
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1140
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	815
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	375
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	236
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x 7-10 18F; 5.5x10AT
70 Reifen Felgen	h= AT20x10-9 33F, AT20x11-9 33F; 8.0x9AT / AT21x10-10 33F; 8.0x10AT
Bemerkungen Z1	21) zusätzlich: hydr., Scheibe, auf Antriebswelle der HR; Hebel links
Bemerkungen Z3	22) hydr., Scheiben, auf VR; Hebel rechts, muss ausser Betrieb gesetzt werden
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z7	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z9	- Original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 65 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 189 kg