



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA609
Typengenehmigung erteilt	20060725
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080507
Erweiterung TG Positionen	'19/20-22/68/118/901/906
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Sportsman 500 EFI
05 Typ; Variante/Version	SE; 5/0
06 Vorziffer	TL966SE50.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0442
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich oben am Rahmen, oberhalb Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Pedal
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH500PLE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	498
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	35.3
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1261449 Austritt aa



34 Motorkennzeichen	EH500PLE
34 Motorkennzeichen	links, unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2060
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	935
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	445
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	170
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12, AT26x8-12, 185/88-12 40N, 205/80-12 38F, 205/90R12 46F; 6.0x12AT, 7.0x12AT
70 Reifen Felgen	h= AT25x11-12, AT26x11-12, 270/55-12 50N, 270/60-12 50N, 25x10.0-12, 25x12.5-12, AT25x10-12; 8.0-8.5x12AT
71 Reifen Felgen	Mindest Load-Speed-Index: v= 38F, h= 42F
Bemerkungen Z1	09/20-22) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wirkt die Betriebsbremse über den Handhebel links,
Bemerkungen Z2	wirkt die Hilfsbremse über das Pedal und wurde die Feststellbremse auf eine mechanische
Bemerkungen Z3	Uebertragungseinrichtung (Gangschalthebel) umgebaut (durch Importeur)
Bemerkungen Z5	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Schliessvorrichtung auf Bremsscheibe hinten rechts



Bemerkungen Z9	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z10	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z11	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z13	68) v= 26x8-12 46F NHS Carlisle Polaris, 25x8-12 46F NHS Carlisle Badlands; 6.0x12, 6.5x12
Bemerkungen Z14	25x8-12 3PR NHS Titan AT489 oder Carlisle AT489; 6.5x12
Bemerkungen Z15	25x8-12 3PR NHS Goodyear Rawhide; 6.0x12
Bemerkungen Z16	h= 26x11-12 55F NHS Carlisle Polaris, 25x11-12 55F NHS Carlisle Badlands; 8.0x12
Bemerkungen Z17	25x11-12 3PR NHS Titan AT489 oder Carlisle AT489; 8.0x12
Bemerkungen Z18	25x11-12 3PR NHS Goodyear Rawhide; 8.5x12
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 355 kg
Bemerkungen Z23	400 - Bremsanlage umgebaut