



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA616
Typengenehmigung erteilt	20071221
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Touring 800 EFI
05 Typ; Variante/Version	X2; 8/1
06 Vorziffer	TL966X281.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0549
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	vorne rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	81
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben gelocht auf HR, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH0760LE
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	764
28 Leistung kW	13.6
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	32.2
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/1261449 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	EH0760LE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2245
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1416
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1435
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1007
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	961
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	477
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	635
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	308
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	412
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	192
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	192
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT26x8-12, 185/88-12 40N; 6.0x12 / 205/80-12(AT25x8-12) 43F/N; 6.0x12, 7.0x12
70 Reifen Felgen	h= 281/60-12 53F, AT25x11-12, AT26x11-12; 8.0x12 / 270/60-12(AT25x10-12) 50N; 8.0x12, 8.5x12
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Schliessvorrichtung auf Bremsscheibe hinten rechts
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z9	68) v= AT25x10-12 50N; 8.0x12, 8.5x12 / AT26x10-14; 7.0x14
Bemerkungen Z10	h= AT25x8-12 43N; 6.0x12, 7.0x12 / AT26x12-14; 8.0x14
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 384 kg