



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA622
Typengenehmigung erteilt	20080617
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20121112
Erweiterung TG Positionen	'58
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Sportsman 500
05 Typ; Variante/Version	SE; 5/1
06 Vorziffer	TL966SE51.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0442
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich oben am Rahmen, oberhalb Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Pedal
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH500PLE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	499
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	43
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1260903, 1261006 Austritt aa



34 Motorkennzeichen	EH500PLE
34 Motorkennzeichen	links, unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2060
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	935
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	445
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	170
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12, AT26x8-12, 185/88-12 40N, 205/80-12 38F, 205/90R12 46F; 6.0x12AT, 7.0x12AT
70 Reifen Felgen	h= AT25x11-12, AT26x11-12, 270/55-12 50N, 270/60-12 50N, 25x10.0-12, 25x12.5-12, AT25x10-12; 8.0-8.5x12AT
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38F, h= 42F
Bemerkungen Z1	09/20-22) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wirkt die Betriebsbremse über den Handhebel links,
Bemerkungen Z2	wirkt die Hilfsbremse über das Pedal und wurde die Feststellbremse auf eine mechanische
Bemerkungen Z3	Uebertragungseinrichtung (Gangschalthebel) umgebaut (durch Importeur)
Bemerkungen Z5	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Schliessvorrichtung auf Bremsscheibe hinten rechts



<b>Bemerkungen Z9</b>	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z10</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
<b>Bemerkungen Z11</b>	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
<b>Bemerkungen Z13</b>	68) v= 26x8-12 46F NHS Carlisle Polaris, 25x8-12 46F NHS Carlisle Badlands; 6.0x12, 6.5x12
<b>Bemerkungen Z14</b>	25x8-12 3PR NHS Titan AT489 oder Carlisle AT489; 6.5x12
<b>Bemerkungen Z15</b>	25x8-12 3PR NHS Goodyear Rawhide; 6.0x12
<b>Bemerkungen Z16</b>	h= 26x11-12 55F NHS Carlisle Polaris, 25x11-12 55F NHS Carlisle Badlands; 8.0x12
<b>Bemerkungen Z17</b>	25x11-12 3PR NHS Titan AT489 oder Carlisle AT489; 8.0x12
<b>Bemerkungen Z18</b>	25x11-12 3PR NHS Goodyear Rawhide; 8.5x12
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 355 kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Bremsanlage umgebaut